

# LINEALED ROMA

Profilo in alluminio da plafone con alternanza di spot Needle e lineari.  
Composizioni base con 1m di lineare e 1 spot, 1mt di lineare e 2 spot, 2 mt di lineare e 1 spot o 2mt di lineare e 4 spot. Customizzabile secondo le necessità.

*Ceiling aluminum profile with alternating Dear and linear spots. Basic compositions with 1m of linear and 1 spot, 1m of linear and 2 spot, 2m of linear and 1 spot or 2m of linear and 4 spot. Customizable as needed.*



25°



29°



39°



45°



## FINITURE / FINISHES

Nero / Black RAL 9005	NR	BN	Bianco / White RAL 9016
Antracite / Anthracite	AT	MK	Moka
Corten	CT	RM	Rame / Copper
Ottone / Brass	OT	AL	Alluminio / Aluminium
Ottone brunito / Burnished brass	OTBR	CS	Custom

Code	XX (LED Color)	YY° (Optic)	ZZ (Power)	+ P. Linear
1MT/1S LLR1001N	HW (2700K)	25	O1 (1 W)	14 (14,4 W)
2MT/1S LLR2001N	WW (3000K)	29	O2 (1,5 W)	28 (28,8 W)
1MT/2S LLR1002N	NN (4000K)	39	O2 (2 W)	14 (14,4 W)
2MT/2S LLR2002N	NN (4000K)	45	O3 (3 W)	28 (28,8 W)

## Luce spot / Spotlight



NEEDLE P  
pag. 85

## MATERIALI / MATERIALS

Profilo estruso e spot torniti dal pieno, entrambi in alluminio.  
Schermatura in PMMA per la luce diffusa del lineare.

*Extruded profile and spots turned from solid, both in aluminum.  
PMMA shield for the diffused light of the linear.*

## ELETTRONICA / ELECTRONICS

Led ad alta efficienza, sia degli spot che dei lineari. Disponibile versione dimmerabile DALI, PUSH, DMX, 0-10, 1-10 e TAGLIO DI FASE.

*High efficiency LEDs, both of the spots and of the linear ones.  
Available dimmable version DALI, PUSH, DMX, 0-10, 1-10 and PHASE CUT.*

