

Sospensione di forma cilindrica dal design minimale, luce diretta spot, per concentrare il fascio luminoso su aree specifiche dell'ambiente e creare luce d'accento.

*Suspension cylindrical shape with a minimal design, direct spot light, to focus the light beam on specific areas of the environment and create accent light.*

PL pag. 116 BT pag. 189



# PENDANT




20°




30°



44°



EL



| Code        | XX (LED Color) | YY° (Optic) | ZZ (Power) | Flux   |
|-------------|----------------|-------------|------------|--------|
|             | HW (2700K)     | 20          |            |        |
| PND**       | WW (3000K)     | 30          | 04 (4 W)   | 530 lm |
|             | NN (4000K)     | 44          | 06 (6 W)   | 735 lm |
| ** = length |                | EL [14+53]  |            |        |

## FINITURE / FINISHES

|  |      |      |  |
|--|------|------|--|
| Nero / Black<br>RAL 9005               | NR   | BN   | Bianco / White<br>RAL 9016                   |
| Antracite / Anthracite                 | AT   | MK   | Moka   |
| Corten                                 | CT   | RM   | Rame / Copper                                |
| Ottone / Brass                         | OT   | AL   | Alluminio / Aluminium                        |
| Ottone brunito /<br>Burnished brass    | OTBR | AA   | Anodizzato Alluminio /<br>Anodized aluminium |
| Anodizzato Nero /<br>Anodized black    | AN   | AC   | Anodizzato Champagne /<br>Anodized champagne |
| Anodizzato Bronzo /<br>Anodized bronze | BRS  | OR   | Oro lucido /<br>Shiny gold                   |
| Cromo lucido /<br>Polished chrome      | CR   | DRSI | Oro satinato /<br>Satin gold                 |
|  | CS   |      | Custom                                       |

## MATERIALI / MATERIALS

Corpo in tubolare di alluminio, verniciato bianco, nero o custom, corredato di lente Ledil.

*Body in tubular aluminum, painted white, black or custom, equipped with Ledil lens.*

## ELETTRONICA / ELECTRONICS

Led ad alta efficienza, per un'alta qualità della luce. Driver on board ON/OFF. Versione con alimentatore remoto dimmerabile DALI, PUSH, DMX, 0-10, 1-10, TAGLIO DI FASE.

*High efficiency LED, for a high quality of light. Driver on board ON / OFF. Version with dimmable remote power supply DALI, PUSH, DMX, 0-10, 1-10, PHASE CUT.*

