



# RING

Corpo illuminante da incasso a parete per esterno con ghiera rotonda. Verniciabile in un'ampia gamma di colori. Funzione segnapasso, design minimale. Traccia luminosa ad anello.

*Recessed wall light fitting for outdoor use with round ring nut. Paintable in a wide range of colors. Step marker function, minimal design. Ring light trail.*



360°



Code	XX (LED Color)	YY° (Optic)	ZZ (Power)	Flux
	HW (2700K)			
RNG	WW (3000K)	360	O3 (2,4 W)	110 lm
	NN (4000K)			

## FINITURE / FINISHES

Nero / Black RAL 9005	<b>NR</b>	<b>BN</b>	Bianco / White RAL 9016
Antracite / Anthracite	<b>AT</b>	<b>MK</b>	Moka
Corten	<b>CT</b>	<b>RM</b>	Rame / Copper
Ottone / Brass	<b>OT</b>	<b>AL</b>	Alluminio / Aluminium
Ottone brunito / Burnished brass	<b>OTBR</b>	<b>TT</b>	Titanio L55 / Titanium L55 Galvanica / Galvanic
Anodizzato Nero / Anodized black	<b>AN</b>	<b>AA</b>	Anodizzato Alluminio / Anodized aluminium
Anodizzato Bronzo / Anodized bronze	<b>BRS</b>	<b>AC</b>	Anodizzato Champagne / Anodized champagne
Cromo lucido / Polished chrome	<b>CR</b>	<b>OR</b>	Oro lucido / Shiny gold
Oro satinato / Satin gold	<b>ORST</b>	<b>ORM</b>	Oro rame / Copper gold
		<b>CS</b>	Custom

## MATERIALI / MATERIALS

Corpo in alluminio tornito dal pieno. Ghiera verniciabile in un'ampia gamma di colori.

*Body in machined from solid aluminum. Paintable ring in a wide range of colors.*

## ELETTRONICA / ELECTRONICS

Led ad alto rendimento. Dimmerabile remoto DALI, PUSH, DMX, 0-10, 1-10 e TAGLIO DI FASE.


*High performance LED. Remote dimmable DALI, PUSH, DMX, 0-10, 1-10 and PHASE CUT.*



Accessorio cassaforma  
Formwork accessory

Ø 30mm

Ø 40mm



45mm

