

Corpo illuminante da soffitto per interno. Luce diretta da aste orientabili per direzionare l'illuminazione nell'ambiente. Struttura decorativa per creare un effetto di presenza nello spazio.

Indoor ceiling light fitting. Direct light from adjustable rods to direct the lighting in the environment. Decorative structure to create an effect of presence in the space.

SHANGAI

3L



25°




29°



39°



45°



FINITURE / FINISHES

Nero / Black RAL 9005	NR	BN	Bianco / White RAL 9016
Antracite / Anthracite	AT	MK	Moka
Corten	CT	RM	Rame / Copper
Ottone / Brass	OT	AL	Alluminio / Aluminium
Ottone brunito / Burnished brass	OTBR	CS	Custom

Code	XX (LED Color)	YY° (Optic)	ZZ (Power)	Flux
	HW (2700K)	25		
	WW (3000K)	29		
SHG3L	NN (4000K)	39	04 (4,5 W)	3x170 lm
		45		

MATERIALI / MATERIALS

Corpo in alluminio e base in metallo verniciabile in un'ampia gamma di colori.

Aluminum body and metal base that can be painted in a wide range of colors.

ELETTRONICA / ELECTRONICS

Led ad alta efficienza. Disponibile in versione ON/OFF con alimentatore a bordo, versione dimmerabile remoto DALI, PUSH, DMX, 0-10, 1-10 e TAGLIO DI FASE.

High efficiency LED. Available in ON / OFF version with dual power supply, remote dimmable version DALI, PUSH, DMX, 0-10, 1-10 and PHASE CUT.

