





Brand by VRN s.n.c.  
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve ( FI ) ITALY  
www.liplighting.com

# SIDE

Made in Italy



Ø 64mm




IP54 CE



SDM - Monoemissione



Ø 64mm



SDB - Biemissione

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica  
Montaggio gruppo di alimentazione : Interna  
Ingresso linea: Cavo 3 poli da esterno  
Tensione di lavoro : AC:100-240V,50/60Hz  
Corrente di lavoro : -

## ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronic  
Mount power supply : Internal  
Line Input : Cable 3p outdoor  
Working voltage : AC:100-240V,50/60Hz  
Operating Current : -

## CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno - Esterno  
Tipo di installazione : Parete  
Tipo di montaggio : Staffa di supporto  
Tipo di emissione : Diretta  
Corpo : Corpo in alluminio  
Verniciatura : Nero / Bianco / Grigio / Corten  
Orientabilità : Fisso  
Sistema ottico : Lente  
Contesti : Vialetti , Colonne , Pareti , Murature esterne

## GENERAL FEATURES

Installation Location: Indoor - Outdoor  
Type of installation: Wall  
Mounting Type: Support bracket  
Emission type: Direct  
Body: Aluminum cylinder  
Painting: Black / White / Grey / Corten  
Adjustment: Fixed  
Optical system: Lens  
Contexts: Walkways, columns, walls, exterior brickwork

## Prestazioni – Performances

| Potenza – Power (W) | Flusso sorgente – Light source flux (Lm) | Efficienza – Efficacy (Lm/W) | Ottiche disponibili – Available Optics (°) | CRI |
|---------------------|--|------------------------------|--|-----|
| 5                   | 500                                      | 100                          | 36   | >90 |
| 2 X 5               | 2 X 500                                  | 100                          | 36   | >90 |

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

## Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE INTERNO O ESTERNO SECONDO IL MODELLO - INTERNAL OR EXTERNAL POWER SUPPLY ACCORDING TO THE MODEL  
DIMMERABILE SU RICHIESTA – DIMMING ON REQUEST