

IP40



CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno
 Tipo di installazione : Sospensione
 Tipo di montaggio : Cavetto acciaio
 Tipo di emissione : Diretta
 Led utilizzato : 2835
 Corpo : Alluminio + Estruso di PMMA resistente UV
 Verniciatura : Custom
 Orientabilità : Fisso
 Sistema ottico : PMMA Opale
 Tonalità standard : 3000K – 4000K
 Contesti : Sale riunioni – Appartamenti - Uffici

GENERAL FEATURES

Installation site : Indoor
 Installation Type : Suspension
 Mounting Type : Steel cable
 Emission type : Direct
 Led used : 2835
 Corps : Aluminium + Extruded UV-resistant PMMA
 Painting : Custom
 Adjustability : Fix
 Optical system : Opal PMMA
 Standard shades : 3000K – 4000K
 Contexts : Meeting rooms - Apartments - Offices

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Tipo di alimentazione : Elettronica
 Montaggio gruppo di alimentazione : Remoto
 Ingresso linea : FEP 2x0,75mmq
 Tensione di lavoro : 24V
 Corrente di lavoro : -

ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronic
 Mount power supply : Remote
 Line Input : FEP 2x0,75mmq
 Working voltage : 24V
 Operating Current : -

Accessori - Accessories


Rosone per alimentatore
 Housing box for power supply



Prestazioni – Performances

Potenza – Power (W)	Flusso sorgente – Light source flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics (°)	CRI
35 (180 cm)	3675	105	120	>90
46 (240 cm)	4830	105	120	>90

Fotometrie - Photometry



Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE INTERNO O ESTERNO SECONDO IL MODELLO - INTERNAL OR EXTERNAL POWER SUPPLY ACCORDING TO THE MODEL
 DIMMERABILE SU RICHIESTA – DIMMING ON REQUEST